

Copps Industries, Incorporated  
 10600 N. Industrial Drive  
 Mequon, WI 53092-4473  
 Numéro de téléphone : (262) 238-1700

Page : 1 de 3 (A-099E)  
 Date préparée : 10/29/09  
 Numéro de révision : 1

Section 1 – Identification de la matière

**Nom du produit :** MAXBAK II HI-IMPACT CRUSHER BACKING  
**Type de produit :** Résine en composé époxy

**Fabricant :** Copps Industries, Incorporated  
 10600 N. Industrial Drive  
 Mequon, WI 53092-4473

**Numéro de téléphone :** (262) 238-1700

**Numéro(s) d'urgence :** (800) 255-3924 24 heures (partie continentale des É.-U.)  
 (813) 248-0585 24 heures (à l'extérieur de la partie continentale des É.-U.)

**Notes de révision :** Mise à jour annuelle

Section 2 – Ingrédients dangereux

| No | % de la masse | Numéro de registre CAS | Appellation chimique                                    |
|----|---------------|------------------------|---|
| 1. | 15 à 40%      | 25068-38-6             | Résine époxyde à base de bisphénol A et épichlorhydrine |
| 2. | 1 à 5%        | 28064-14-4             | Résine époxyde à base de bisphénol F et épichlorhydrine |
| 3. | 40 à 70%      | 1317-65-3              | Carbonate de calcium (calcaire)                         |

LIMITES D'EXPOSITION de l'OSHA et de l'ACGIH

|         | MPT |       | LECT |       | SEUIL |       |
|---------|-----|-------|------|-------|-------|-------|
|         | ppm | mg/m3 | ppm  | mg/m3 | ppm   | mg/m3 |
| 1. OSHA | N/D | N/D   | N/D  | N/D   | N/D   | N/D   |
| ACGIH   | N/D | N/D   | N/D  | N/D   | N/D   | N/D   |
| 2. OSHA | N/D | N/D   | N/D  | N/D   | N/D   | N/D   |
| ACGIH   | N/D | N/D   | N/D  | N/D   | N/D   | N/D   |
| 3. OSHA | N/D | N/D   | N/D  | N/D   | N/D   | N/D   |
| ACGIH   | N/D | N/D   | N/D  | N/D   | N/D   | N/D   |

N/D = Non déterminé

Section 3 – Risques pour la santé

APERÇU EN CAS D'URGENCE

SYSTÈME DE COTATION SIML - SANTÉ : 2 INFLAMMABILITÉ : 1 RÉACTIVITÉ : 0

Évaluation des risques FTSS ➔ Minimal - 0 Léger - 1 Modéré - 2 Élevé - 3 Extrême - 4

Un liquide beige ayant une odeur fétide. Cause de l'irritation aux yeux et à la peau. Combustible produisant la fumée, des vapeurs et des gaz pouvant être dangereux.

N'effectuer aucun travail de soudage de pièce à résine à l'époxy durcie. Peut produire de fumées et de vapeurs dangereuses.

**Mode d'exposition :** Contact avec les yeux, contact avec la peau, ingestion.

**Risques pour la santé :** Peut causer l'irritation des yeux. Peut causer une sensibilisation à la peau. Irritant cutané modéré.

**Organes cibles :** Les yeux, la peau.

**Signes et symptômes d'exposition (effets aigus) :** Contact avec la peau et les yeux cause l'irritation, des rougeurs et le malaise.

**Signes et symptômes d'exposition (effets à long terme possibles) :** L'exposition répétée et/ou prolongée peut causer une réaction allergique/sensibilisation. L'exposition répétée et/ou prolongée peut avoir des effets néfastes sur les yeux (tels que la conjonctivite ou des lésions de la cornéenne), des effets néfastes sur la peau (tels que le rash, l'irritation ou la corrosion cutanée).

**Troubles médicaux généralement aggravés par l'exposition :** Maladie des yeux, troubles cutanés et allergies.

**Dangers cancérogènes sous l'OSHA, l'ACGIH, NTP, IARC, et autres :** Ce produit ne contient aucun cancérogène ayant une concentration de 0,1 pourcent ou supérieur.

#### Section 4 – Premiers soins

**Contact avec les yeux :** Rincer les yeux sans délai avec de grandes quantités d'eau pour au moins 15 minutes tout en soulevant les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin.

**Contact avec la peau :** Enlever les vêtements et chaussures contaminés et essuyer l'excès de la peau. Rincer la peau et laver à fond avec de l'eau et du savon. Si les symptômes d'irritation se produisent, procurer des soins médicaux. En cas de contact avec le produit chaud, rincer immédiatement avec de l'eau fraîche pour 15 minutes. Retirer soigneusement les vêtements ; si les vêtements sont collés à la région affectée, ne pas retirer pas le vêtement, découper le vêtement autour de la brûlure. Recouvrir la brûlure avec un matériel propre. Procurer des soins médicaux sans délai.

**Inhalation :** Placer la personne au grand air et fournir de l'oxygène. En cas de difficulté à respirer, procurer des soins médicaux sans délai.

**Ingestion :** En cas d'ingestion, appeler un médecin immédiatement. Faire vomir seulement sous la direction du personnel médical. Ne jamais donner quelque chose à boire ou à manger à une personne sans connaissance. Procurer des soins médicaux sans délai.

#### Section 5 – Renseignements en matière d'incendie ou d'explosion

**Point d'éclair (en vase clos):** > 200 °F

**Température d'auto-inflammation :** Non déterminée

**Cote de classification de risque d'incendie (OSHA/NFPA):** Ce produit n'est pas considéré comme étant inflammable ni combustible, mais peut prendre feu dans une incendie.

**Agents extincteurs :** Mousse, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), ou poudre extinctrice.

**Procédures spéciales pour la lutte contre l'incendie :** Garder le personnel à une distance raisonnable de l'endroit de l'incendie et au côté du vent. Porter des vêtements de protection totale (tenue de feu) et un appareil de protection respiratoire (ARA). Refroidir tout conteneur ayant été exposé au feu avec de l'eau pulvérisée.

**Dangers d'incendie et d'explosion inhabituels :** Peut contenir des produits de combustion dangereux. La combustion peut produire des aldéhydes, de l'oxyde de diazote, du monoxyde de carbone (CO), et du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

#### Section 6 – Procédures en cas de fuites ou déversements accidentels

**Méthodes de confinement (Élimination des sources d'inflammation, endiguements, etc.):** Arrêter la fuite, si possible. Éliminer ou couper l'alimentation de toute source d'inflammation. Construire un endiguement pour empêcher la propagation du feu.

**Procédures de nettoyage :** Couvrir la région affectée avec un matériau absorbant. Essuyer ou décharger le matériel. Éliminer le matériel conformément aux règlements locaux, fédéraux et de l'État. Laver l'endroit avec de l'eau et du savon. Ne pas déverser les résidus du lavage dans les égouts ou les cours d'eau.

**Conseils supplémentaires en cas d'urgence :** Porter des vêtements, des bottes, et des gants de protection, un appareil respiratoire, et des lunettes de sécurité.

#### Section 7 – Manutention et entreposage

**Entreposage :** Entreposer dans un endroit chaud (60 à 80 °F), sec et ventilé. La cristallisation peut se produire si le produit est entreposé dans un endroit où la température baisse à moins de 55 °F pour une période prolongée. Entreposer dans des conteneurs fermés.

**Manutention :** Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas manger, ni boire, ni fumer lors de la manipulation du produit.

**Autres précautions :** Bien se laver après la manipulation du produit. Enlever les vêtements et tout équipement contaminés. Décontaminer les vêtements et tout équipement contaminés. Détruire tout article de cuir et tout autre article qui ne peut pas être décontaminé.

#### Section 8 – Contrôle de l'exposition / protection personnelle

**Protection des yeux :** Des lunettes de protection contre les produits chimiques sont recommandées. Ne pas porter de lentilles cornéennes lors de l'utilisation du produit.

**Protection des mains :** Des gants de protection résistants aux produits chimiques en caoutchouc néoprène ou de nitriles sont recommandés.

**Protection respiratoire :** Pas nécessaire dans les conditions de fonctionnement normales. Un respirateur d'un modèle approuvé par la NIOSH contre les vapeurs organiques devrait être utilisé dans les espaces confinés, ou lorsque les conditions produisent un niveau de concentration élevé de vapeurs. Si le pourcentage d'oxygène est inférieur à la normale utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Vêtements de protection :** Porter des vêtements propres qui recouvrent entièrement le corps.

**Pratiques de travail et d'hygiène :** Des bassins oculaires et des douches d'urgence devraient être facilement accessibles.

#### Section 9 – Propriétés physiques et chimiques typiques

|                             |                          |                                |                      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>État physique :</b>      | Liquide                  | <b>Humidité absolue :</b>      | Plus lourd que l'air |
| <b>Couleur :</b>            | Beige                    | <b>Point d'ébullition :</b>    | > 200 °F             |
| <b>Odeur :</b>              | Fétide                   | <b>Point de fusion :</b>       | Sans objet           |
| <b>Valeur du pH :</b>       | Aucune donnée disponible | <b>Solubilité dans l'eau :</b> | Négligeable          |
| <b>Pression de vapeur :</b> | Aucune donnée disponible | <b>Densité apparente :</b>     | 1,74                 |

## Section 10 - Stabilité et réactivité

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Stabilité chimique :                  | Stable  |
| Conditions à éviter (si instable):    | Aucune  |
| Incompatibilité (Matériel à éviter) : | Acides, agents oxydants puissants.  |
| Produits de décomposition dangereux : | Aucun   |
| Polymérisation dangereuse :           | Contact avec des durcisseurs époxy sous des conditions non contrôlées. Peut produire un excès de chaleur et de vapeurs. |

## Section 11 – Renseignements sur la toxicologie

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Toxicité orale aiguë (DL50, rat) :           | Aucune donnée disponible. |
| Toxicité cutanée aiguë (DL50, lapin) :       | Aucune donnée disponible. |
| Toxicité par inhalation aiguë (CLC50, rat) : | Aucune donnée disponible. |

## Section 12 – Renseignements écologiques

Aucune donnée disponible.

## Section 13 - Élimination

**Évacuation des déchets :** Ce produit ne contient pas de COV (composé organique volatil). Jeter conformément aux lois et réglementations locales, fédérales et de l'État. Les lois et réglementations locales et de l'État peuvent différer des réglementations fédérales et les lois peuvent changer ou être réinterprétées. Ces renseignements ne s'appliquent qu'au produit brut de fabrication. Le traitement, l'utilisation ou la contamination du produit peut rendre les renseignements inappropriés, imprécis, ou incomplets. Le propriétaire des déchets est responsable de leur évacuation correcte.

## Section 14 – Renseignements sur le transport

|                                    |                                      |                                  |                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Nom d'expédition DOT non en vrac : | Composé de résine – non règlementé   | No NU :                          | non règlementé                     |
| Nom d'expédition DOT en vrac :     | Composé de résine – non règlementé   | Groupe d'emballage :             | non règlementé                     |
| Nom d'expédition technique :       | No d'article NMFC : 46030, Classe 55 | Données d'expédition OMI :       | Composé de résine – non règlementé |
| Classe de risques DOT :            | Non règlementé                       | Données d'expédition OACI/IATA : | Composé de résine – non règlementé |

## Section 15 – Renseignements réglementaires

**RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX DES É.-U. :**

**Toxic Substances Control Act (TSCA) :** Tous les composants sont inclus dans l'inventaire des substances chimiques du Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'EPA ou ne sont pas requis à être inscrits dans l'inventaire TSCA.

**Classe de risque(s) OSHA (29CFR1910.1200) :** Irritant. Sensibilisateur

**Classe de risque(s) EPCRA Section 312 (40CFR370) :** Danger immédiat pour la santé. Danger différé pour la santé.

**EPCRA Section 313 (40CFR372) :** Les produits chimiques toxiques au-dessus du niveau « minimis » (% par poids) : Éthylène glycol (<1%)

**RÈGLEMENTS DE L'ÉTAT :**

**Proposition 65 de la Californie :** (les composants reconnus comme étant cancérigènes par l'état de la Californie et/ou provoquant la toxicité pour la reproduction et sujets aux avertissements et exigences de décharge en vertu de la « Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 » de la Californie). Aucun

**RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX :**

|          |                                 |  |
|----------|---------------------------------|--|
| Canada : | Classement des risques SIMDUT : | Classe D, division 2B                                |
|          | Mention de risques SIMDUT :     | Irritant oculaire et cutané. Sensibilisateur cutané. |
|          | Symboles SIMDUT :               | T stylisé  |

## Section 16 – Autres renseignements

À notre connaissance, l'information figurant aux présentes est exacte. Cependant, ni Copp's Industries ou n'importe lequel de ses agents n'assume aucune responsabilité quant à la précision ou à l'intégralité de l'information figurant aux présentes. La détermination finale quant à la pertinence de tout matériel demeure la responsabilité de l'utilisateur. Tout matériel peut présenter des risques inconnus pour la santé et devrait être utilisé avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans les présentes, nous ne pouvons garantir qu'ils soient les seuls risques qui existent.

Date de révision : 10/29/09  
Remplace la révision datée du : S/O

Révisé par : Bill Simek  
Titre de poste : Directeur de laboratoire

**Copps Industries, Incorporated**  
**10600 N. Industrial Drive**  
**Mequon, WI 53092-4473**  
**Numéro de téléphone : (262) 238-1700**

**Page : 1 de 3 (B-121E)**  
**Date préparée : 10/29/09**  
**Numéro de révision : 1**

**Section 1 – Identification de la matière**

**Nom du produit :** B-121-J99E  
**Type de produit :** Durcisseur en composé époxy

**Fabricant :** Copps Industries, Incorporated  
 10600 N. Industrial Drive  
 Mequon, WI 53092-4473

**Numéro(s) d'urgence :** (800) 255-3924 24 heures (partie continentale des É.-U.)  
 (813) 248-0585 24 heures (à l'extérieur de la partie continentale des É.-U.)

**Notes de révision :** Mise à jour annuelle

**Section 2 – Ingrédients dangereux**

| <u>No</u> | <u>% de la masse</u> | <u>Numéro de registre CAS</u> | <u>Appellation chimique</u>  |
|-----------|----------------------|-------------------------------|--|
| 1.        | > 30                 | 32610-77-8                    | Formaldéhyde polymérisé avec phénol et triéthylènetétramine (TETA) |
| 2.        | 15 à 40              | 26950-63-0                    | TETA, produits réactifs avec l'oxyde de propylène                  |
| 3.        | 10 à 40              | 112-24-3                      | Triéthylènetétramine (TETA)  |
| 4.        | <10                  | 108-95-2                      | Phénol   |

LIMITES D'EXPOSITION de l'OSHA et de l'ACGIH

|                | <b>MPT</b> |              | <b>LECT</b> |              | <b>SEUIL</b> |              |
|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                | <b>ppm</b> | <b>mg/m3</b> | <b>ppm</b>  | <b>mg/m3</b> | <b>ppm</b>   | <b>mg/m3</b> |
| <b>1. OSHA</b> | N/D        | N/D          | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |
| <b>ACGIH</b>   | N/D        | N/D          | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |
| <b>2. OSHA</b> | N/D        | N/D          | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |
| <b>ACGIH</b>   | N/D        | N/D          | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |
| <b>3. OSHA</b> | N/D        | N/D          | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |
| <b>ACGIH</b>   | N/D        | N/D          | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |
| <b>4. OSHA</b> | 5,0        | 19,0         | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |
| <b>ACGIH</b>   | 5,0        | 19,0         | N/D         | N/D          | N/D          | N/D          |

N/D = Non déterminé

**Section 3 – Risques pour la santé**

**APERÇU EN CAS D'URGENCE**

**SYSTÈME DE COTATION SIML - SANTÉ : 2**                      **INFLAMMABILITÉ : 1**                      **RÉACTIVITÉ : 0**

**Évaluation des risques FTSS ➡**    **Minimal - 0**    **Léger - 1**    **Modéré - 2**    **Élevé - 3**    **Extrême - 4**

Un liquide bleu ayant une odeur aminée. Cause de l'irritation aux yeux et à la peau. Combustible produisant la fumée, des vapeurs et des gaz pouvant être dangereux.

N'effectuer aucun travail de soudage de pièce à résine à l'époxy durcie. Peut produire de fumées et de vapeurs dangereuses.

**Mode d'exposition :** Contact avec les yeux, contact avec la peau, ingestion.

**Risques pour la santé :** Cause l'irritation des yeux. Peut causer une sensibilisation à la peau. Irritant cutané modéré.

**Organes cibles :** Les yeux, la peau.

**Signes et symptômes d'exposition (effets aigus) :** Contact avec la peau et les yeux cause l'irritation, des rougeurs et le malaise.

**Signes et symptômes d'exposition (effets à long terme possibles) :** L'exposition répétée et/ou prolongée peut causer une réaction allergique/sensibilisation. L'exposition répétée et/ou prolongée peut avoir des effets néfastes sur les yeux (tels que la conjonctivite ou des lésions de la cornéenne), des effets néfastes sur la peau (tels que le rash, l'irritation ou la corrosion cutanée).

**Troubles médicaux généralement aggravés par l'exposition :** Maladie des yeux, troubles cutanés et allergies.

**Dangers cancérogènes sous l'OSHA, l'ACGIH, NTP, IARC, et autres :** Ce produit ne contient aucun cancérogène ayant une concentration de 0,1 pourcent ou supérieur.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Copps Industries, Incorporated  
Mequon, WI 53092-4473  
Numéro de téléphone : (262) 238-1700

Page : 2 de 3 (B-121E)  
Date préparée : 10/29/09  
Numéro de Révision : 1

### Section 4 – Premiers soins

**Contact avec les yeux :** Rincer les yeux sans délai avec de grandes quantités d'eau pour au moins 15 minutes tout en soulevant les paupières supérieures et inférieures. Consulter un médecin.

**Contact avec la peau :** Enlever les vêtements et chaussures contaminés et essuyer l'excès de la peau. Rincer la peau et laver à fond avec de l'eau et du savon. Si les symptômes d'irritation se produisent, procurer des soins médicaux. En cas de contact avec le produit chaud, rincer immédiatement avec de l'eau fraîche pour 15 minutes. Retirer soigneusement les vêtements ; si les vêtements sont collés à la région affectée, ne pas retirer pas le vêtement, découper le vêtement autour de la brûlure. Recouvrir la brûlure avec un matériel propre. Procurer des soins médicaux sans délai.

**Inhalation :** Placer la personne au grand air et fournir de l'oxygène. En cas de difficulté à respirer, procurer des soins médicaux sans délai.

**Ingestion :** En cas d'ingestion, appeler un médecin immédiatement. Faire vomir seulement sous la direction du personnel médical. Ne jamais donner quelque chose à boire ou à manger à une personne sans connaissance. Procurer des soins médicaux sans délai.

### Section 5 – Renseignements en matière d'incendie ou d'explosion

**Point d'éclair (en vase clos):** > 200 °F

**Limite supérieure d'explosibilité (LSE) :** Non déterminée

**Température d'auto-inflammation :** Non déterminée

**Limite inférieure d'explosivité (LIE) :** Non déterminée

**Cote de classification de risque d'incendie (OSHA/NFPA):** Ce produit n'est pas considéré comme étant inflammable ni combustible, mais peut prendre feu dans une incendie.

**Agents extincteurs :** Mousse, dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), ou poudre extinctrice.

**Procédures spéciales pour la lutte contre l'incendie :** Garder le personnel à une distance raisonnable de l'endroit de l'incendie et au côté du vent. Porter des vêtements de protection totale (tenue de feu) et un appareil de protection respiratoire (ARA). Refroidir tout conteneur ayant été exposé au feu avec de l'eau pulvérisée.

**Dangers d'incendie et d'explosion inhabituels :** Peut contenir des produits de combustion dangereux. La combustion peut produire des aldéhydes, de l'oxyde de diazote, du monoxyde de carbone (CO), et du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

### Section 6 – Procédures en cas de fuites ou déversements accidentels

**Méthodes de confinement (Élimination des sources d'inflammation, endiguements, etc.):** Arrêter la fuite, si possible. Éliminer ou couper l'alimentation de toute source d'inflammation. Construire un endiguement pour empêcher la propagation du feu.

**Procédures de nettoyage :** Couvrir la région affectée avec un matériau absorbant. Essuyer ou décharger le matériel. Éliminer le matériel conformément aux règlements locaux, fédéraux et de l'État. Laver l'endroit avec de l'eau et du savon. Ne pas déverser les résidus du lavage dans les égouts ou les cours d'eau.

**Conseils supplémentaires en cas d'urgence :** Porter des vêtements, des bottes, et des gants de protection, un appareil respiratoire, et des lunettes de sécurité.

### Section 7 – Manutention et entreposage

**Entreposage :** Entreposer dans un endroit chaud (60 à 80 °F), sec et ventilé. La cristallisation peut se produire si le produit est entreposé dans un endroit où la température baisse à moins de 55 °F pour une période prolongée. Entreposer dans des conteneurs fermés.

**Manutention :** Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas manger, ni boire, ni fumer lors de la manipulation du produit.

**Autres précautions :** Bien se laver après la manipulation du produit. Enlever les vêtements et tout équipement contaminés. Décontaminer les vêtements et tout équipement contaminés. Détruire tout article de cuir et tout autre article qui ne peut pas être décontaminé.

### Section 8 – Contrôle de l'exposition / protection personnelle

**Protection des yeux :** Des lunettes de protection contre les produits chimiques sont recommandées. Ne pas porter de lentilles cornéennes lors de l'utilisation du produit.

**Protection des mains :** Des gants de protection résistants aux produits chimiques en caoutchouc néoprène ou de nitriles sont recommandés.

**Protection respiratoire :** Pas nécessaire dans les conditions de fonctionnement normales. Un respirateur d'un modèle approuvé par la NIOSH contre les vapeurs organiques devrait être utilisé dans les espaces confinés, ou lorsque les conditions produisent un niveau de concentration élevé de vapeurs. Si le pourcentage d'oxygène est inférieur à la normale utiliser un appareil respiratoire autonome.

**Vêtements de protection :** Porter des vêtements propres qui recouvrent entièrement le corps.

**Pratiques de travail et d'hygiène :** Des bassins oculaires et des douches d'urgence devraient être facilement accessibles.

### Section 9 – Propriétés physiques et chimiques typiques

**État physique :** Liquide

**Humidité absolue :** Plus lourd que l'air

**Couleur :** Noir

**Point d'ébullition :** > 200 °F

**Odeur :** Aminée

**Point de fusion :** Sans objet

**Valeur du pH :** Aucune donnée disponible

**Solubilité dans l'eau :** Négligeable

**Pression de vapeur :** Aucune donnée disponible

**Densité apparente :** 1,04

## FICHE SIGNALÉTIQUE

Copps Industries, Incorporated  
Mequon, WI 53092-4473  
Numéro de téléphone : (262) 238-1700

Page : 3 de 3 (B-121E)  
Date préparée : 10/29/09  
Numéro de révision : 1

### Section 10 - Stabilité et réactivité (suite)

**Stabilité chimique :** Stable  
**Conditions à éviter (si instable):** Aucune  
**Incompatibilité (Matériel à éviter) :** Acides, agents oxydants puissants.  
**Produits de décomposition dangereux :** Aucun  
**Polymérisation dangereuse :** Contact avec des durcisseurs époxy sous des conditions non contrôlées. Peut produire un excès de chaleur et de vapeurs.

### Section 11 – Renseignements sur la toxicologie

**Toxicité orale aiguë (DL50, rat) :** Aucune donnée disponible.  
**Toxicité cutanée aiguë (DL50, lapin) :** Aucune donnée disponible.  
**Toxicité par inhalation aiguë (CLC50, rat) :** Aucune donnée disponible.

### Section 12 – Renseignements écologiques

Aucune donnée disponible.

### Section 13 - Élimination

**Évacuation des déchets :** Ce produit ne contient pas de COV (composé organique volatil). Jeter conformément aux lois et réglementations locales, fédérales et de l'État. Les lois et réglementations locales et de l'État peuvent différer des réglementations fédérales et les lois peuvent changer ou être réinterprétées. Ces renseignements ne s'appliquent qu'au produit brut de fabrication. Le traitement, l'utilisation ou la contamination du produit peut rendre les renseignements inappropriés, imprécis, ou incomplets. Le propriétaire des déchets est responsable de leur évacuation correcte.

### Section 14 – Renseignements sur le transport

**Nom d'expédition DOT non en vrac :** Durcisseur en composé époxy – non réglementé **No NU :** non réglementé  
**Nom d'expédition DOT en vrac :** Durcisseur en composé époxy – non réglementé **Groupe d'emballage :** non réglementé  
**Nom d'expédition technique :** No d'article NMFC 46030, Classe 55 **Données d'expédition OMI :** Durcisseur en composé époxy – non réglementé  
**Classe de risques DOT :** Non réglementé **Données d'expédition OACI/IATA :** Durcisseur en composé époxy – non réglementé

### Section 15 – Renseignements réglementaires

#### RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX DES É.-U. :

**Toxic Substances Control Act (TSCA) :** Tous les composants sont inclus dans l'inventaire des substances chimiques du Toxic Substances Control Act (TSCA) de l'EPA ou ne sont pas requis à être inscrits dans l'inventaire TSCA.

**Classe de risque(s) OSHA (29CFR1910.1200) :** Irritant. Sensibilisateur

**Classe de risque(s) EPCRA Section 312 (40CFR370) :** Danger immédiat pour la santé. Danger différé pour la santé.

**EPCRA Section 313 (40CFR372) :** Les produits chimiques toxiques au-dessus du niveau « minimis » Phénol (<10 %)

#### RÈGLEMENTS DE L'ÉTAT :

**Proposition 65 de la Californie :** (les composants reconnus comme étant cancérogènes par l'état de la Californie et/ou provoquant la toxicité pour la reproduction et sujets aux avertissements et exigences de décharge en vertu de la « Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 » de la Californie). Aucun

#### RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX :

**Canada :** **Classement des risques SIMDUT :** Classe D, division 2B  
**Mention de risques SIMDUT :** Irritant oculaire et cutané. Sensibilisateur cutané.  
**Symboles SIMDUT :** T stylisé

### Section 16 – Autres renseignements

À notre connaissance, l'information figurant aux présentes est exacte. Cependant, ni Copps Industries ou n'importe lequel de ses agents n'assume aucune responsabilité quant à la précision ou à l'intégralité de l'information figurant aux présentes. La détermination finale quant à la pertinence de tout matériel demeure la responsabilité de l'utilisateur. Tout matériel peut présenter des risques inconnus pour la santé et devrait être utilisé avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans les présentes, nous ne pouvons garantir qu'ils soient les seuls risques qui existent.

Date de révision : 10/29/09  
Remplace la révision datée du : S/O

Révisé par : Bill Simek  
Titre de poste : Directeur de laboratoire